



LEMKEN

Krátké diskové brány Heliodor 9/300 (dvojitě válce trubka/dláto DRF 400/400)

od 320 990,- Kč bez DPH

Kompaktní diskové brány jsou využívány k mělké podmtitce a rovněž i k přípravě seťového lůžka pro výsev do mulče či po orbě. Heliodor jsou díky tomu krátké talířové brány mnohostranného využití. Základní výbavu tvoří rám profilu 120 x 160 mm, ozubené dvouřadé vyduté disky o průměru 510 x 5 mm, válce (zde je možné vybrat z několika druhů válců). Dále je možné dovybavit Heliodor osvětlením LED, stranovými disky o \varnothing 500 mm, smykovou lištou hydraulicky stavitelnou, nastavení vydutých disků,...



NOVINKA pro ROK 2019

Krátké diskové brány Rubín 10/300 U (dvojitě válce trubka/dláto DRF 400/400)

od 449 111,- Kč bez DPH

Disky nové generace bran Rubín 10 jsou uspořádány tak, aby vytvářely symetrické síly na obou stranách stroje. Tři centrální kotouče byly posunuty podél podélné osy, což by mělo zajistit přímý chod stroje bez bočního tahu. Toto patentované řešení také optimalizuje tok půdy a výsledkem je rovnoměrná kultivace po celém pracovním záběru stroje. Vzdálenost disků je 12,5 centimetrů (střední tři disky jsou umístěny v podélné ose). Základní výbava je tvořena rámem o výšce 80 cm, dvěma integrovanými zavlačovači, mechanicky sklopnými vnějšími disky, ozubenými disky Dura-Maxx 645 x 6 mm s automatickou pojistkou proti přetížení a válci (zde je možné vybrat z několika druhů válců). Dále je možné dovybavit LED osvětlením, stranovými disky o \varnothing 500 mm, transportním kolem, hydraulickým nastavením pracovní hloubky,...

Pluh EurOpal 5 3+1 N 90 (s dvojitou střížnou pojistkou) od 288 373,- Kč bez DPH

EurOpal se vyznačuje vysokou stabilitou při nízké hmotnosti. Při práci jsou stabilní, lehké v tahu a tím i hospodárné. Pomocí nastavovacího centra Optiquick je možné nastavit šířku záběru prvního orebního tělesa a tahovou linii nezávisle na sobě. Pluh je možné dodat s dvojitou střížnou pojistkou, s dodatečným mechanickým non-stop jištěním proti přetížení a s dodatečným hydraulickým non-stop jištěním. V základní výbavě pluhu je hydraulické otočné ústrojí UniTurm E 90, dvojitá otočná pístitice, rám čtyřhranného profilu 110 x 110 x 8 mm, centrum nastavení Optiquick, boxy na nářadí, nářadí, střížné šrouby a odstavná noha. Výška rámu je 75 cm (na přání 80 cm). Šířku řezu je možné nastavit od 30 do 45 cm. Pluh musí být vybaven opěrným otočným kolem. Dále je možné dovybavení hydraulickým nastavením první brázd, zaklapovacími límcí, předradličkami, osvětlením LED, krojidly,...



Heliodor 9/600 KA – polonesený, hydraulicky sklopný

(dvojitě válce trubka/dláto DRF 400/400) od 889 066,- Kč bez DPH

Kompaktní diskové brány jsou využívány k mělké podmtitce a rovněž i k přípravě seťového lůžka pro výsev do mulče či po orbě. Heliodor jsou díky tomu krátké talířové brány mnohostranného využití. Základní výbavu tvoří rám profilu 180 x 200 mm, ozubené dvouřadé vyduté disky o průměru 510 x 5 mm, válce (zde je možné vybrat z několika druhů válců), náprava s koly 16.0/70-20, 1.070 x 418 mm, osvětlení LED a ochranné zařízení pro disky. Dále je možné dovybavit Heliodor stranovými disky o \varnothing 500 mm, smykovou lištou hydraulicky stavitelnou vpředu i vzadu, nastavení vydutých disků, hydraulickým nastavením pracovní hloubky, kypřiči stop kol traktoru,...

Kombinovaný secí stroj Saphir 7/300 + rotační brány Zirkon 8/300 od 879 589,- Kč bez DPH

Mechanický secí stroj Saphir 7 má univerzální využití díky kombinaci s rozličným pracovním nářadím, jako jsou rotační brány Zirkon. Přesné a jednoduché dávkování osiva je zaručeno pomocí ostruhového kola, bezúdržbového kardanového pohonu a plynule olejové převodovky. Pomocí elektrického ovládání Easytronic se spolehlivě a pohodlně řídí a kontroluje zakládání kolejových řádků. Objem zásobníku je k dostání od 650 do 1100 litrů.

Saphir 7/300 - elektronické ovládání Easytronic s ovládacím terminálem LBT, dvoudílné výsevní válečky Conti Plus, vypínání kolejových řádků 2 x 2 řádky, rychlovýměnný systém pro výsevní válečky, plynule nastavitelná převodovka v olejové lázni, mechanický ukazatel stavu naplnění, pohon ostruhového kola, objem zásobníku osiva 1100 litrů, dělicí plechy na řepku, digitální váha elektronicky max. 20 kg, zvednutí hydraulicky, vzdálenost kolejových řádků střed-střed 1750 (2x2, 2x4 atd.)

Zirkon 8/300 - válce ZPW D550 ozubený pčechovací válec, smyková lišta vzadu, boční štít + prodloužení bočního plechu, znamenák hydraulicky svisle sklopný



NOVINKA pro ROK 2019

Rubin 10/600 KUA – polonesený, hydraulicky sklopný (dvojitý válce trubka/dláto DRF 400/400, osvětlení LED, ochrana pro disky, brzdy) od 1 326 559,- Kč bez DPH

Disky nové generace bran Rubin 10 jsou uspořádány tak, aby vytvářely symetrické síly na obou stranách stroje. Tři centrální kotouče byly posunuty podél podélné osy, což by mělo zajistit přímý chod stroje bez bočního tahu. Toto patentované řešení také optimalizuje tok půdy a výsledkem je rovnoměrná kultivace po celém pracovním záběru stroje. Vzdálenost disků je 12,5 centimetrů (střední tři disky jsou umístěny v podélné ose). Tažené verze Rubinu 10 lze vybavit i přední lištou, která se automaticky zvedne v případě, když se před ní hromadí velké množství slámy. Všechny sklopné verze Rubinu 10 jsou standardně

vybaveny hydraulickým nastavením hloubky. Rubin 10 je standardně vybaven tvrdými disky DuraMaxx o průměru 645 mm. Každý disk Rubinu 10 je nyní vybaven ochranou proti přetížení. Tyto disky mají o 30 % delší životnost oproti běžným diskům.

Pluh Diamant 16 6+1 L 100 cm s dvojitou střížnou pojistkou od 893 099,- Kč bez DPH

Diamant 16 je pluh s jednoduchým ovládáním a vysokou hospodárností. Pluh je k dostání se čtyřnásobně přestavitelnou šířkou pracovního záběru od 33 do 50 cm nebo plynule hydraulicky nastavitelnou pracovní šířkou podle půdních a povětrnostních podmínek. Dvě teleskopické pístnice otáčejí pluh plynule o 180 stupňů. Pracovní hloubka a elevační úhel se nastavují jednoduše bez použití nářadí (na přání lze dovybavit pluh hydraulickým nastavením pracovní hloubky). Jištění proti přetížení je možné zajistit pomocí prvku automatického jištění Hydromatic. Na přání je možné dodat neřízený trakční posilovač, který redukuje prokluz kol traktoru a šetří palivo. Dále je možné dovybavit pluh systém OptiLine (systém pro redukcí bočního tahu). Pluh je možné dodat i v provedení ON-land (jízda vedle brázdy tak i v brázdě).



Kontaktujte svého prodejce

Ing. Václav Krška	+420 721 645 457	vaclav.kraska@agroservis.cz
Ing. Martin Mládek	+420 602 273 989	martin.mladek@agroservis.cz
Ing. Václav Večeře	+420 733 373 960	vaclav.vecere@agroservis.cz
Jaromír Smolinka	+420 605 000 369	jaromir.smolinka@agroservis.cz
Ing. Jan Šafařík	+420 737 773 749	jan.safarik@agroservis.cz

Agroservis Sedláček, s.r.o.

Středisko Olešnice, Ústupská 579, 679 74 Olešnice, tel.: +420 516 463 150

Středisko Příkazy, 783 33 Příkazy u Olomouce, tel.: +420 543 213 153